

Produktdatenblatt

BauderGREEN DE NF 10

Dränelement, Noppenhöhe 10mm



Produktbeschreibung	Einseitig vlieskaschierte Noppenfolie	
Einsatzbereich	Flächendränage für lose verlegte begehbare Belagflächen auf Dächern	
Artikelnummer	7468 0015	

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Material Noppenfolie	-	PET recycled
Flächengewicht Noppenfolie	g/m ²	743
Material Vlies	-	Polypropylen
Flächengewicht Vlies	g/m ²	125
Flächengewicht gesamt	g/m ²	868
Noppenhöhe	mm	10
Druckfestigkeit	kPa	400
Abmessungen	m	1,25x12
Lieferform	-	Rolle à 15 m ²

Verlegehinweise

BauderGREEN DE NF 10 Dränelement stumpf gestoßen lose verlegen. Längsnaht oben mit dem überlappenden Vliesstreifen schließen und mit Splitt 2-5 mm überschütten. Empfohlene Schichtdicke: 3–5 cm über Oberkante BauderGREEN DE NF 10.

Wasserableitvermögen in der Ebene

Dachneigung		Auflast 30kPa	Auflast 50kPa	Auflast 200kPa
Gefälle 2%	l/(m·s)	0,70	0,68	0,60
Gefälle 3%	l/(m·s)	0,80	0,78	0,69

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de