

Produktdatenblatt

BauderGREEN DE NF 15

Dränelement, Noppenhöhe 15mm



Produktbeschreibung	Einseitig vlieskaschierte Noppenfolie	
Einsatzbereich	Flächendränage für lose verlegte befahrbare Belagflächen auf Dächern	
Artikelnummer	7469 0015	

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Material Noppenfolie	-	PET recycled
Flächengewicht Noppenfolie	g/m ²	1350
Material Vlies	-	Polypropylen
Flächengewicht Vlies	g/m ²	260
Flächengewicht gesamt	g/m ²	1610
Noppenhöhe	mm	15
Druckfestigkeit	kPa	1000
Abmessungen	m	1,25x30
Lieferform	-	Rolle à 37,5m ²
Palettenbesatz	m ²	75

Verlegehinweise

BauderGREEN DE NF 15 Dränelement stumpf gestoßen lose verlegen. Längsnaht oben mit dem überlappenden Vliesstreifen schließen und je nach zu erwartender Verkehrslast die erforderliche Tragschicht und Bettung aufbringen. Bei begehbaren Flächen ohne zusätzliche Tragschicht mit Splitt 2/5 mm überschütten. Empfohlene Schichtdicke: 3–5 cm über Oberkante des BauderGREEN DE NF 15 Dränelements.

Wasserableitvermögen in der Ebene

Dachneigung		Auflast 30kPa	Auflast 50kPa	Auflast 200kPa
Gefälle 2%	l/(m·s)	0,84	0,81	0,75
Gefälle 3%	l/(m·s)	1,02	0,98	0,95

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de