

Produktdatenblatt

BauderGREEN SDF

Schutz-, Drän- und Filtermatte



Einsatzbereich	Flächendränage für extensive Dachbegrünungen. Auch bei Umkehrdächern einsetzbar. Druckbelastbarkeit ausgelegt für extensive Grünflächen. Kein Einbau unter Belagsflächen.	
Artikelnummer	7427 0000	

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Material	-	Drän-Kern aus Polypropylen, beidseitig vlieskaschiert
Flächengewicht	g/m ²	550
Elementhöhe	mm	20
Abmessungen	m	1x50
Lieferform	-	Rolle à 50 m ²

Hinweis

Auch als Kleinrolle in 1 x 20 m lieferbar; Artikelnummer 7427 0001.

Verlegehinweise

BauderGREEN SDF-Matte Schutz-, Drän- und Filtermattestumpf gestoßen lose verlegen. Längsnaht oben und unten mit den überlappenden Vliesstreifen schließen.

Wasserableitvermögen in der Ebene

Dachneigung	Einheit	Auflast 5kPa	Auflast 10kPa
Gefälle 1%	l/(m·s)	0,19	0,12
Gefälle 2%	l/(m·s)	0,35	0,20

Druckfestigkeit

Belastung	Belastung 2kPa	Belastung 5kPa	Belastung 10kPa
Dicke	19,9 mm	14,0 mm	9,0 mm

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de