

Produktdatenblatt

BauderGREEN SUB-U



Produktbeschreibung	Mineralisches Schüttstoffgemisch aus Lava und Bims
Einsatzbereich	Untersubstrat für mehrschichtige Intensivbegrünungen
Artikelnummer	7413 0200

Eigenschaft nach FLL	Anforderung	Einheit	BauderGREEN SUB-U*
maximale Wasserkapazität (WK)	≥ 20 - ≤ 65	%	21,7
Luftgehalt bei max. WK	≥ 10	%	34
Gesamtporenvolumen	-	%	55,7
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	60 - 400	mm/min	178,7
pH-Wert	6,0 – 8,5	-	7,4
Salzgehalt	≤ 3,5	g/l	0,3
Gehalt an organischer Substanz	≤ 40	g/l	11

Prüfnachweis*	Mittelwert aus mehreren Untersuchungen nach FLL
Verlegehinweise	Substrat aufbringen und plan abziehen; Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm. Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau ca. 20 %
Volumengewichte Dach, Praxiswerte bei natürlicher Lagerungsdichte	trocken: ca. 1010 - 1060 kg/m ³ wassergesättigt: ca. 1230 - 1280 kg/m ³
Lieferform	Silo, Kipper
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de